

SPLIT INVERTER


ACONDICIONADOR
DE AIRE





- WI-FI
- Control por voz
- Panel extraíble y lavable
- Filtro lavable
- Temporizador de 24 horas
- Rejilla deflector horizontal de oscilación automática
- Deflector vertical ajustable manualmente
- Modo silencioso
- Función Sleep
- Función de detección inteligente
- Función Super
- Reinicio automático
- Descongelación automática
- Función de deshumidificación
- Control de ventilador interior automático y de 5 velocidades
- Autolimpieza del evaporador
- Dimmer
- ECO Mode

Display LED
en el panel frontal



Fácil acceso
a la tarjeta electrónica
de la unidad interior



Control remoto
inalámbrico
con pantalla LCD



www.solerpalau.cl

Modelo S&P		AC S&P SM INVERTER R-32 9000	AC S&P SM INVERTER R-32 12000	AC S&P SM INVERTER R-32 18000	AC S&P SM INVERTER R-32 22000
Capacidad Nominal Enfriamiento / Calefacción	Btu/h	9.554 / 9.554	11.942 / 11.942	17.743 / 18.425	21.824 / 21.824
Capacidad Nominal Enfriamiento / Calefacción	W	2.800 / 2.800	3.500 / 3.500	5.200 / 5.400	6.400 / 6.400
Potencia Eléctrica Enfriamiento	W	870	1.090	1.615	1.995
Potencia Eléctrica Calefacción	W	770	970	1.495	1.770
Caudal de Aire Máximo	m³/h	500	500	900	1.000
E.E.R.	W/W	3,22	3,21	3,22	3,21
C.O.P.	W/W	3,64	3,61	3,61	3,62
Clase Energética Frío / Calor		A/A	A/A	A/A	A/A
Refrigerante / Carga	tipo/gr	R-32/550	R-32/550	R-32/980	R-32/1100
Nivel de ruido Unidad Interior (Veloc: Alta/ baja)	dB(A)	42/38	42/38	45/36	46/38
Nivel de ruido Unidad Exterior	dB(A)	54	54	56	56
Alimentación Eléctrica					
Voltaje / Fase / Frecuencia		220-240V/1F/50Hz	220-240V/1F/50Hz	220-240V/1F/50Hz	220-240V/1F/50Hz
Corriente Nominal Enfriamiento	A	4,0	5,0	7,7	9,2
Corriente Nominal Calefacción	A	3,5	4,4	7,0	8,2
Sistema					
Tipo Compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Conexión de Tubería					
Líquido	Pulg.	1/4	1/4	1/4	1/4
Gas	Pulg.	3/8	3/8	1/2	1/2
Máxima longitud de tuberías	m	25	25	30	30
Máxima diferencia de nivel	m	10	10	10	10
Datos Físicos					
Dimensiones (Ancho x Altura x Prof.)	Unidad Interior	mm	798×256×191	798×256×191	896×300×214
	Unidad Exterior	mm	660×482×240	660×482×240	780×540×260
Peso neto	Unidad Interior	kg	8,0	8,0	10,5
	Unidad Exterior	kg	20,5	20,5	29
Dimensiones Embalaje (Ancho x Altura x Prof.)	Unidad Interior	mm	850×320×260	850×320×260	960×365×300
	Unidad Exterior	mm	775×530×340	770×530×315	910×600×360
Peso bruto	Unidad Interior	kg	9,5	9,5	12,5
	Unidad Exterior	kg	24	24	32