


AC S&P SPLIT DUCTO

ACONDICIONADOR
DE AIRE



- Control por Voz (Alexa / Google Aistant)
- Infrared remote controller
- Wired Controller
- Ajuste Presión estática desde 1 Pa
- Drain pump included
- Flotador protección
- Operación frío -15 a 48 calor -10 a 24°C
- Detección y Alarma de fuga de refrigerante
- Herramienta de diagnóstico: Hi checker



Filtro de Nylon.



www.solerpalau.cl

Modelo Equipos Split Ducto S&P			AC S&P SM INVERTER R-32 18.000	AC S&P SM INVERTER R-32 24.000	AC S&P SM INVERTER R-32 36.000	AC S&P SM INVERTER R-32 48.000	AC S&P SM INVERTER R-32 60.000
Capacidad Nominal Enfriamiento / Calefacción							
Capacidad Nominal Enfriamiento / Calefacción	Btu/h		17060/ 18766	23884 / 27296	34120 / 37532	46062 / 54592	54592 / 58004
Potencia Eléctrica Enfriamiento	W		5000/5500	7000 / 8000	10000 / 11000	13500 / 16000	16000 / 17000
Potencia Eléctrica Calefacción	W		1429	2059	2630	4650	5300
E.E.R	W		1447	2156	2750	4700	4580
COP	W/W		3,5	3,4	3,8	2,903	3
Caudal de Aire	W/W		3,8	3,71	4	3,404	3,712
Refrigerante / Carga	Alta / medio / bajo	m3/h	900/840/780	1360/1150/1000	2000/1800/1600	2400/2200/1900	2500/2300/2000
	Alta / medio / bajo	CFM	529/494/459	800/676/588	1176/1059	1412/1294/1118	1471/1353/1176
		tipo/kg	R32 / 1,02	R32 / 1,5	R32 / 2,72	R32 / 3,00	R32 / 3,40
Nivel de ruido Unidad Interior	Alta / medio / bajo	dB(A)	41/37/33	43 / 56	55/53/51	56/54/52	44/41/38
Nivel de ruido Unidad Exterior							
Presión de Diseño		dB(A)	63	65	57	58	62
Alimentación Eléctrica		Mpa	4.3/1.6	4.3/1.6	4.3/1.6	4.3/1.6	4.3/1.6
Voltaje / Fase / Frecuencia							
Consumo Máximo			220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Corriente Máxima		W	2200	3600	5000	7300	7500
Corriente Nominal Enfriamiento		A	13,5	16	9,5	13	14
Corriente Nominal Calefacción		A	6,2	8,951	4,5	7.4	9.7
		A	6,3	9,4	5	8,9	8,3
Presión Estática externa	Range	Pa	0~50	0~150	0~200	0~200	0~200
Sistema							
Tipo Compresor							
			Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Rango Operación Unidad exterior	Frio	°C	-15~48	-15~48	-15~52	-15~52	-15~52
	Calor	°C	-15~24	-15~24	-20~24	-20~24	-20~24
Conexión de Tuberías							
Líquido	Pulg.		1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Gas	Pulg.		1/2	5/8	5/8	5/8	5/8
Máxima longitud de tuberías	m m		40	45	50	60	60
Máxima diferencia de nivel	gr/m		30	30	30	30	30
Carga Refrigerante Adicional	m		15	35	35	35	35
PIPE LENGTH FOR ADDITIONAL Refrigerant			5	5	7,5	7,5	7,5
Datos Físicos							
Dimensiones	Unidad Interior	mm	1180×190×447	1100×245×700	1400×300×800	1400×300×800	1400×300×800
(Ancho x Altura x Prof)	Unidad Exterior	mm	810×580×280	860×670×310	900×1170×320	900×1170×320	1100×875×450
Peso neto	Unidad Interior	kg	24,5	33	53	53	53
	Unidad Exterior	kg	36	46,5	81	83	109
Dimensiones Embajaje	Unidad Interior	mm	1350×285×565	1280×810×315	1580×380×920	1580×380×920	1580×380×920
(Ancho x Alto x Prof)	Unidad Exterior	mm	940×640×420	990×730×450	970×1300×430	970×1300×430	1165×1005×540
Peso Bruto	Unidad Interior	kg	29,5	39	59	59	59
	Unidad Exterior	kg	40	50,5	90	92	120